






Renholdssoner®



302
Tweed blå




305
Mais



307
Antrasitt



3012
Rød



3052
Terra Cotta



3042
Kokos



3055
Mørk brun



3025
Stålblå



3061
Grå



3071
Sort

renholdssoner®
www.renholdssoner.no **STOPPER SMUSS**



Tekniske Spesifikasjoner

Produksjonsmetode
Design
Luv-materiale
Primærbakside
Bakside
Bruksområde

Tuftet, skåret luv
Multifarget
100% polyamid BCF
Polyester, non woven
Gummi/vinylblanding
Meget hardt bruk

Tekniske data

Total vekt
Effektiv garnvekt
Total tykkelse
Luv høyde
Installasjons dybde

ISO 8543 +- 3120 g/m²
ISO 8543 +- 700 g/m²
ISO 1765 +- 6,9 mm
ISO 1766 +- 6,9 mm
8 mm

Analyse / Metode

Slitasje verdi DIN 66095
Castor stol DIN 54324
Trapper DIN 54322/ISO 66095
Antistatisk verdi DIN 54343/ISO TR 6356
Akustisk forbedring ISO 717

Intensiv
Ja
Ja
Anti statisk < 2kV
ΔLw - 32 dB

Fargeekthet/metode

Slitasje DIN 105 X12
Lys ISO 105 B02
Vann ISO105 E01
Saltvann ISO105 E02

God 4,5
Meget god 7 - 8
Meget god 5
God 4,5

Brann- og røyk klassifisering

ISO 9239-1
Flammehemmende Bfls1
Røykutvikling Bfls1
Høyeste klassifisering for tekstile belegg
BS4790
BS5287
NT007

Beskrivelse av Renholdssoner®

Renholdssoner® er et unikt og varemerkebeskyttet mattesystem som har som formål å stoppe, kontrollere og fjerne smuss og fuktighet.

Renholdssoner® består bl.a. av et tekstilt belegg. Det tekstile belegget er laget av 100 % polyamid av høyeste kvalitet og har en unik form på fibret. Dette gir best mulig overflate for avskrapning og bidrar til å stoppe og holde på det finere smusset og fuktigheten. I tillegg kan det forventes:

- Redusert behov, eller raskere og bedre daglig renhold
- Redusert behov, eller raskere og bedre periodisk renhold
- Mye mindre slitasje og skader på gulv
- Mindre støv inne og bedre innelima
- Høy reduksjon av støy - 33dB
- Sklisikkert og brannhemmende
- Et penere inngangsparti

Vi samarbeider kun med profesjonelle gulvleggere som har erfaring med å installere Renholdssoner®. Gulvleggerne har fått egen opplæring og blitt sertifisert for installasjon hos Renholdssoner AS.

Renholdssoner® kan legges på gulv med varmekabler.

Det skal gjøres en befaring av alle innganger hvor det skal installeres Renholdssoner®. Befaringen skal avdekke hva slags behov de enkelte inngangene har. Målet med Renholdssoner® er alltid å stoppe mest mulig smuss og fuktighet. Ved alle installasjoner skal det leveres løsning på skisser av inngangspartiet. Skissene blir laget i Jonathan Clean renholdsplanleggings- og kalkulasjonsverktøy.

Renholdssoner® leies av kunden over en tidsperiode fra 12 - 60 måneder.

Inkludert i Renholdssoner®:

- Antall m² Renholdssoner® ferdig installert i spesifiserte innganger som vist på skisser i pdf. format
- Analyser av kostnader og gevinster basert på andre kunders erfaringer med Renholdssoner®
- Avslutningslister på renholdssonene
- Festemateriell for renholdssonene
- Rengjøring av gulv før installasjon
- Teppebanker for rengjøring av renholdssonene
- Poser, børstelister og filtre (utblåsningsfilter og Hepa motorfilter) til teppebanker
- Opplæringsplansje for bruk og vedlikehold
- Opplæring av renholdspersonell i bruk og vedlikehold
- Oppfølging og kontroll av renholdssonene
- Garanti på renholdssonene som dekker følgende i leieperioden:
 - Slitasje
 - Brann
 - Hærverk
 - Tyveri

Funksjonsgaranti* på teppebanker som dekker følgende i leieperioden:

- Ny eller reparert teppebanker innen to arbeidsdager fra vi mottar defekt maskin
- Frakt til og fra brukersted
- Skader og mangler som ikke er brukerfeil
- Arbeid inkl. deler


**Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader*

Norges Astma- og Allergiforbund har vurdert og anbefaler Renholdssoner®.

Det er dokumentert effekt på Renholdssoner® gjennom en rekke tester.

Vi planter ett tre for hver av inngangene vi installerer Renholdssoner®.

Les mer om dette på: www.renholdssoner.no



renholdssoner®
www.renholdssoner.no **STOPPER SMUSS**



Renholdssoner AS

Rudsletta 60 i | 1351 RUD

T +47 40 00 21 49 4F +47 67 10 47 65

www.renholdssoner.no